

HONSBERG GAMMA BIMETAL KASTO

CARACTERISTICI




FORME



HONSBERG GAMMA BIMETAL KASTO

VERSIUNI

mm	Diametru gaură prindere	3	4	6	8	10	14
350x38x2,00	8,5		4	6	8	10	
400x38x2,00	8,5		4	6	8	10	14
450x40x2,00	8,5		4	6	8	10	14
500x40x2,00	8,5		4	6	8	10	
500x50x2,50	10,5		4	6	8		
550x50x2,50	10,5	3	4	6	8		
575x50x2,50	10,5	3	4	6	8	10	
600x50x2,50	10,5	3	4	6	8	10	
650x50x2,50	10,5	3	4	6	8		
700x50x2,50	10,5	3	4	6	8	10	



DINTE STIL STANDARD S

MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, oțeluri pentru arcuri, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri nealiate, de scule
- Oțeluri rapide (de mare viteză)
- Oțeluri duplex și rezistente la temperaturi înalte
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Oțeluri pentru prelucrarea la rece
- Oțeluri anticorozive cu slabă rezistență la acizi
- Oțeluri anticorozive cu înaltă rezistență la acizi
- Aluminiu
- Fonte