


HONSBERG GAMMA BIMETAL

CARACTERISTICI

**68-69
HRC**




FORME



HONSBERG GAMMA BIMETAL

VERSIUNI

mm	Diametru gaură prindere	4	6	8	10	14
300x25x1,25	8,5				10	14
300x30x1,50	8,5		6	8	10	14
300x30x1,50	8,5				10	14
350x30x1,50	8,5		6	8	10	14
400x30x1,50	8,5		6	8	10	14
400x40x2,00	10,5	4	6	8	10	
450x30x1,50	8,5		6	8	10	14
450x40x2,00	10,5	4	6	8	10	14
500x40x2,00	10,5	4	6	8	10	14
500x50x2,50	10,5	4	6			
525x40x2,00	10,5	4	6		10	
550x50x2,50	10,5	4	6			
600x50x2,50	10,5	4	6			
650x50x2,50	10,5	4	6		10	
700x50x2,50	10,5	4	6	8		



DINTE STIL STANDARD S

MATERIALE DEBITATE

- Oțeluri de construcții, ambutisare și prelucrări mecanice
- Oțeluri de construcții, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri de cementare, oțeluri pentru arcuri, oțeluri călite și revenite
- Oțeluri nealiat, de scule
- Oțeluri rapide (de mare viteză)
- Oțeluri duplex și rezistente la temperaturi înalte
- Aluminiiu
- Cupru
- Fonte
- Oțeluri slab aliate și de prelucrare la cald
- Oțeluri de nitrurare, înalt aliate și pentru prelucrări la cald
- Oțeluri pentru prelucrarea la rece
- Oțeluri anticorozive cu slabă rezistență la acizi
- Oțeluri anticorozive cu înaltă rezistență la acizi
- Alame
- Bronz-aluminiiu